



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURU**

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURU

Sektor za investicije v ceste

Številka: 37165-215/2019  
Datum: 10.07.2019

Št. investicijskega projekta: 18-0101  
Naziv investicijskega projekta:  
Rekonstrukcija ceste Črni vrh nad Idrijo

## PROJEKTNA NALOGA

**za izdelavo projektne dokumentacije – PZI Rekonstrukcija regionalne ceste R1-207/1057 od km 6,630 do km 6,866 in R1-207/1058 od km 0,00 do km 0,500 v naselju Črni Vrh**

### 1.0 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA

Naselje Črni vrh se nahaja ob regionalni cesti R1-207 na območju dveh odsekov in sicer 1057 in 1058. Odsek 1057 poteka iz smeri Godoviča in se zaključi pri odcepu lokalne ceste proti Zadlogu. Nadaljuje se odsek 1058 v smeri Cola.

Cesta je prometno relativno nizko obremenjena. PLDP za leto 2017 na odseku 1057 znaša 1760 vozil. Prevladujejo osebni vozila, nekaj je pa tudi tovornjakov s prikolico in vlačilcev, ki so za pešce predvsem pa starejše in otroke precej bolj nevarni. Obstojče vozišče je široko od 6.0 do 7.4m z obojestranskimi bankinami. Pločnikov ni, razen na območju gasilskega doma, kjer je na krajsi razdalji izveden pločnik.

Na trgu ob regionalni cesti se nahaja obojestranski par avtobusnih postajališč brez vzdolžnega zamika.

Na vozišče državne ceste se na obravnavanem odseku navezuje nekaj priključkov lokalnih cest in hišni priključki, ki vodijo do posameznih stanovanjskih objektov. Priključki so večinoma neurejeni.

Na odseku 1058 v km cca 0,300 se nahaja objekt Črni vrh št. 70, ki sega v območje državne ceste, tako se vozišče lokalno zoži na manj kot 5,0 m. Zaradi prehodov tovornih vozil prihaja do številnih poškodb na objektu (se ruši). Vozišče državne ceste je na tem delu precej zožano, zato je postavljena začasna prometna signalizacija (bočne ovire). Na območju objekta je s signalizacijo določen enosmerni prometni režim (odstop prednosti vozil). Odvodnjavanje je delno urejeno in sicer je zagotovljeno pretežno z disperznim odtokom preko bankine. Meteorne kanalizacije ni zaznati, razen krajšega odsek na začetku obravnavanega območja.

Javna razsvetljava ni urejena, nahaja se le par posameznih svetilk.

## **2.0 PREDLOG REŠITVE**

Podati je potrebno ustrezeno rešitev, ki bo zagotavljala ustrezeno širino vozišča glede na projektno hitrost in funkcijo ceste. Odpraviti je potrebno zožitev v km 0,300. Pri tem je nujno predvideti rušenje problematičnega objekta Črni vrh št.70.

Predvidi se enostranski pločnik in ureditev šolskega prehoda za pešce. Urediti je vse priključke na državno cesto.

Trasa ceste naj v čim večji meri poteka po obstoječi. Predvideti je potrebno asfaltno voziščno konstrukcijo, ustrezeno odvodnjavanje, prometno signalizacijo in prometno opremo.

Vzdolž trase se po potrebi predvidi sanacija, rekonstrukcija in izvedba novih podporno-opornih konstrukcij ter prepustov.

Posodobi in uredi se razsvetljava na celotnem obravnavanem območju.

Na celotni obravnavani trasi je potrebno predvideti tehnično rešitev, ki bo zagotavljala stalno prevoznost tudi med gradnjo. V projektu je predvideti vse stroške, ki bodo pri tem nastali.

## **3.0 OBSTOJEČA DOKUMENTACIJA**

3.1 Izdelovalec projektne dokumentacije mora s strani upravljalca državne ceste (pristojne območne enote) zaradi usklajenosti projektiranja pridobiti izdane projektne pogoje in soglasja, ki se nanašajo na obravnavano cesto, cestni odsek oziroma cestni objekt in jih mora upoštevati pri projektiranju.

## **4.0 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA**

### **4.1 Klasifikacijski načrt za projektno dokumentacijo**

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upoštevati Navodila za oblikovanje vsebine projektne dokumentacije ter praktični napotki za označevanje in klasificiranja prilog formata A4 (tekstualnega in računskega značaja) ter klasificiranje in oblikovanje glavnih grafičnih prilog. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

[http://www.di.gov.si/si/navodila\\_vzorci\\_gradiva\\_za\\_prevzem/projektiranje\\_projektna\\_dokumentacija/](http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokumentacija/)

### **4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehnične dokumentacije v arhiv Direkcije RS za infrastrukturo**

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upoštevati Navodila projektantom za predajo šifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski obliki. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

[http://www.di.gov.si/si/navodila\\_vzorci\\_gradiva\\_za\\_prevzem/projektiranje\\_projektna\\_dokumentacija/](http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokumentacija/)

## **5.0 PROJEKTNI POGOJI IN MNENJA K PROJEKTU**

Projektant izdela osnutek idejne zasnove in ga posreduje investitorju v potrditev. Na osnovi potrjene idejne zasnove projektant pridobi projektne pogoje mnenjedajavcev.

Zahtevam mnenjedajavcev po povečanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora projektant oporekati v dogovoru z naročnikom. Če izstavljeni projektni pogoji niso v skladu z zakonodajo (npr. ni navedbe določila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj zahteva), je projektant dolžan mnenjedajavca pozvati, da jih korigira ali dopolni. V primerih, ko določena zahteva nima pravne podlage, je potrebno takoj vsekakor pa še pravočasno pred iztekom pritožbenega roka o tem obvestiti naročnika.

Pridobljene projektne pogoje projektant smiselno upošteva pri pripravi PZI dokumentacije. Na osnovi izdelane PZI dokumentacije projektant pridobi mnenja mnenjedajavcev.

## **6.0 UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV**

Pri projektiranju je potrebno upoštevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.

Potrebno je upoštevati tudi Tehnične specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki jih je izdalo Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo od leta 2000 dalje.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora projektant pri svojem delu ustreznno upoštevati.

## **7.0 TEHNIČNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE**

### **7.1 Splošno**

Tehnične rešitve morajo biti racionalne za naročnika. Opisati je potrebno skladnost rešitev s prostorskimi akti občine.

Projektant mora projektne pogoje preučiti in predstaviti investitorju ter jih upoštevati. Projektant mora poiskati strokovno ustreerne prometno tehnične in prometno varnostne rešitve skladne z veljavno zakonodajo, standardi, smernicami in tehničnimi specifikacijami.

### **7.2 Podlage za projektiranje**

Izdelava geodetskega načrta ni predmet te projektne naloge. Geodetski načrt zagotovi naročnik ob uvedbi v delo.

### **7.3 Smernice za projektiranje**

#### **1. Geološko – geomehansko poročilo za potrebe dimenzioniranja voziščne konstrukcije in za potrebe izdelave nasipov, usekov, zavarovanj brežin, ipd.**

Potrebno je izdelati geološko geomehansko poročilo in sicer za potrebe projektne obdelave oporno-podpornih konstrukcij, nasipov, zavarovanj brežin....

Za pripravo poročila je potrebno predvideti terenske in laboratorijske raziskave.

V sklopu terenskih del se izvede vizuelni pregled stanja celotne trase ter opis stanja vozišča, odvodnega sistema, opis geotehničnih značilnosti območja, detaljni popis jaškov in detaljni opis poškodb na vozišču s fotodokumentacijo.

Predvidi se izvedba 5 sondažnih jaškov razporejenih na celotnem obravnavanem območju z odvzemom vzorcev in meritvami CBR.

Izvede se vse laboratorijske raziskave, ki so potrebne za določitev karakteristik in kakovosti raščenih tal in voziščne konstrukcije.

Posebni pogoji:

- izvajalec mora poskrbeti za zaporo ceste v kolikor je to potrebno za izvedbo raziskav
- po izvedbi raziskav mora terenske razmere povrniti v prvotno stanje.
- raziskave naj potekajo v skladu z veljavno zakonodajo. Metodologija dela mora biti v skladu z načeli varstva narave in dobrega gospodarjenja.
- izvajalec poskrbi za pridobitev soglasij lastnikov zemljišč, na katerih bodo potekale raziskave. Morebitno škodo, ki ne bo nastala zaradi malomarnega dela izvajalca, bo poravnal naročnik projekta po opravljenem delu in na osnovi uradne cenitve

## **2. Elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije**

Elaborat se izdela na osnovi terenskih in laboratorijski preiskav (nosilnosti, kvaliteti tal in hidroloških in hidrogeoloških pogojev) izvedenih v sklopu izdelave geološko geotehničnega poročila.

Elaborat se izdela ob upoštevanju obsega in strukture vozil v pričakovani planski dobi.

## **3. Pokrovi jaškov v vozišču**

V kolikor se v projektnih rešitvah nikakor ni mogoče izogniti jaškom, katerih pokrovi se nahajajo v območju kolesnih sledi v vozišču, je potrebno v projektnih rešitvah načrtovati jaške s fleksibilno ploščo.

## **4. Priključki**

V projektni rešitvi se predvidi ureditev cestnih priključkov skladno z veljavno zakonodajo.

## **5. Avtobusna postajališča**

V projektni rešitvi se predvidi ureditev obstoječih avtobusnih postajališč skladno z veljavno zakonodajo.

## **6. Ukrepi za umirjanje prometa**

V projektni rešitvi se po potrebi predvidi ukrepe za umirjanje prometa.

## **7. Površine za kolesarje**

### **6.1 Upoštevanje državnih kolesarskih povezav**

Projektant mora v fazi izdelave projektne dokumentacije pri upravljavcu državnih kolesarskih povezav preveriti potrebnost umestitve in ureditve kolesarskih povezav na območju obdelave.

### **6.2 Ureditev kolesarskih povezav**

V primeru, da se umestitev kolesarskih povezav izkaže kot utemeljena (državna kolesarska povezava ali lokalna kolesarska povezava), mora projektant v območju obdelave skladno z veljavno zakonodajo načrtovati kolesarske površine.

## **8. Cestna razsvetjava**

Predvidi se ureditev cestne razsvetljave na obravnavanem območju.

Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetjava, kot celota mora ustrezi standardu SIST EN 13201, priporočilom SDR, razsvetljava in signalizacija za promet (PR 5/2 2000) in Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13).

## **9. Odvodnjavanje**

### **9.1 Odvodnjavanje ob pločniku preko robne (kanalske) rešetke**

Ustrezno je potrebno rešiti odvodnjavanje meteornih vod. V primeru odvodnjavanja meteornih vod ob pločniku je potrebno v projektnih rešitvah načrtovati standardizirano kanalsko rešetko vgrajeno v robnik pločnika.

### **9.2 Prepusti**

Vzdolž trase se po potrebi predvidi sanacija, rekonstrukcija in izvedba novih prepustov.

## **10. Katastrski elaborat**

Katastrski elaborat projektant izdela na podlagi Geodetskega načrta, ki vsebuje lokacijsko izboljšan zemljiški katalog. Izdelava Geodetskega načrta, ki vsebuje lokacijsko izboljšan zemljiški katalog, ni predmet te projektne naloge in ga projektant prevzame ob uvedbi v delo s strani naročnika.

Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele, katastrske situacije in načrta parcelacije.

### **a) katastrska tabela**

V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemljišča, ki bodo predmet posega. Tabela mora vsebovati naslednje podatke:

- zaporedna številka (1, 2, 3, ...)
- parcelna številka
- katastrska občina (številka in naziv)
- priimek, ime in naslov lastnika, delež
- boniteta zemljišča
- skupna površina parcele (v m<sup>2</sup>)
- površina za cesto (v m<sup>2</sup>)
- površina za pločnik (v m<sup>2</sup>)
- površina za kolesarsko stezo (v m<sup>2</sup>)
- površina (v m<sup>2</sup>) za ureditev avtobusnega postajališča z obodnim hodnikom in postajališčem
- površina (v m<sup>2</sup>) za služnost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s podatkom o dolžini in širini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti komunalnega voda (zgolj za tiste služnosti, ki so izven območja meje gradbene parcele)
- površina (v m<sup>2</sup>) za začasno služnost, in sicer za vsak namen začasne služnosti posebej (npr. za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,...)
- površina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m<sup>2</sup>)

- ostanek površine zemljišča (v m<sup>2</sup>)
- navedba etape gradnje.

Katastrsko tabelo je treba pripraviti na način, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli naj bodo vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljišču (torej na isti parcelni številki), navedeni v eni vrstici. V primeru da je na enem zemljišču predvidenih več komunalnih vodov, se podatek o površini, dolžini in širini tega komunalnega voda vpiše v ločen stolpec (stolpec se poimenuje po posameznem komunalnem vodu). V primeru da je na enem zemljišču predvidenih več začasnih služnosti, se podatek o površini začasne služnosti vpiše v ločen stolpec (stolpec se poimenuje po namenu posamezne začasne služnosti).

V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in številko, datum ter izdelovalca projektne dokumentacije.

#### **b) katastrska situacija**

Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliku ter prikazana samo z vsebino zemljiškega katastra, na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tem mora biti na vseh treh podlagah prikazano naslednje:

- parcele lokacijsko izboljšanega zemljiškega katastra,
- meja obstoječega cestnega sveta,
- vrisana meja gradbenega posega,
- meja varovalnega pasu ceste,
- meja DPN, OPN ali OPPN,
- meje občin,
- meje katastrskih občin,
- potek komunalnih vodov.

Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije.

Vsako tangirano zemljišče mora biti na katastrski situaciji obkroženo in oštreljeno, pri čemer se mora številka ujemati z zaporedno številko iz katastrske tabele.

V katastrski situaciji je potrebno vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).

Po potrebi mora projektant naročniku predložiti risbe posameznih zemljišč za odkup oziroma za trajno ali začasno služnost, vse to na orto foto podlagi, ki vključuje katastrsko situacijo, mejo gradbenega posega, vrisan varovalni pas in koordinate točk XY za izvedbo parcelacije. Risbe naročnik potrebuje za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki služi kot podlaga za uvedbo postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice, v primerih ko ni sprejet ustrezен prostorski načrt.

Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski obлиki.

V primerih ko je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, je pri pripravi katastrskega elaborata treba upoštevati spremembo namembnosti zemljišč. Finančno nadomestilo le-tega je potrebno ovrednotiti in prikazati v tabelarični obliku ter končen znesek upoštevati v projektantskem predračunu.

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo odkupov s pomočjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in ažurnega delovanja spletne aplikacije mora projektant po elektronski pošti celoten katastrski elaborat v aktivni obliku poslati tudi upravljavcu spletne aplikacije (to elektronsko pošto mora poslati v vednost vodji projekta in konzultantu), in sicer v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o recenziji. Upravljavec spletne aplikacije v 8 delovnih dneh od dneva prejema popolnih podatkov

projektantu in vodji projekta pošlje potrdilo o uvozu projekta v spletno aplikacijo. To potrdilo predstavlja dokazilo o tem, da je projektant izpolnil svojo obveznost v zvezi s predložitvijo katastrskega elaborata v informacijski sistem za spremljavo odkupov.

Projektant mora na elektronski naslov ([odkupi@lgb.si](mailto:odkupi@lgb.si)) poslati naslednje podatke:

- naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (točka 0.0 in točka 0.5 vodilne mape), in sicer v pdf formatu,
- ocenjena vrednost sredstev za odkup zemljišč,
- ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo del potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje),
- katastrska tabela,
- katastrska situacija.

#### c) **načrt parcelacije**

V sklopu katastrskega elaborata je treba ločeno izdelati še:

- **risbo načrta gradbenih parcel** (načrt parcelacije), in sicer tako, da se na katastrski situaciji določijo in označijo (oštreljčijo, številke obkrožijo) lomne točke,
- **tabelo zakoličbenih/lomnih točk**, v katero se vnese vse koordinate lomnih točk v državnem koordinatnem sistemu po zaporednih številkah označitve lomnih točk iz prejšnje alineje. Načrt parcel mora biti izdelan tako, da je mogoče novo določene zemljiško-katastrske točke prenesti neposredno v naravo.

Načrt parcelacije je podlaga za izvedbo parcelacije z ureditvijo mej. Novelacija katastra bo izvedena skladno s pravnomočno odločbo o parcelaciji.

### **11. Varnostni načrt**

Varnostni načrt mora biti izdelan v skladu z veljavno Uredbo o zagotovitvi varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, vključno z obveznim popisom del in predračunom.

### **12. Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki**

Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je potrebno izdelati načrt gospodarjenja z odpadki. V primeru, da načrta ni potrebno izdelati, mora projektant v projektni dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.

### **13. Elaborat za preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev z gradbišča**

Skladno z veljavno Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11), je potrebno izdelati elaborat za preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev z gradbišča.

### **14. Popis del in predračunski elaborat**

- V okviru izdelave projektne dokumentacije je potrebno izdelati popis del ter projektantski predračun.
- Celoten popis del in predračunski elaborat je v osnovi potrebno ločiti v skladu s 47. členom Zakona o cestah, ob uporabi 62. člena Zakona o cestah.
- V popisu del in predračunskem elaboratu je potrebno zajeti celotno vrednost investicije.
- Popisi del morajo obvezno upoštevati TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji cest.
- V predračunu se navede datum veljavnosti cen.

## **15. Posebni pogoji za izvedbo**

Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8. odst. 18. čl. ZCes-1, če se rekonstrukcijska dela, ki štejejo kot vzdrževalna dela v javno korist, izvajajo pod prometom.

## **7.4 Planska doba**

Plansko dobo se upošteva skladno z veljavno zakonodajo.

## **7.5 Normalni prečni profil**

Normalni prečni profil se določi skladno z veljavno zakonodajo.

## **8.0 RECENZIJA**

- Za potrebe recenzije bo projektant dostavil naročniku 2 izvoda projektne dokumentacije v papirnati obliki in 3 izvode v elektronski obliki).
- Projektant je dolžan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah naročnika in/ali vseh recenzentov. Popravljeno in dopolnjeno projektno dokumentacijo s stališča do pripomb je dolžan dostaviti v dogovorjenem roku.
- Na recenzirano projektno dokumentacijo je projektant dolžan pridobiti izjavo recenzenta, ki potrjuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladu s podanimi pripombami. Omenjeno izjavo oziroma poročilo mora priložiti v vodilne mape projektne dokumentacije.
- Po dopolnitvi projektne dokumentacije mora projektant dostaviti 6 izvodov projektne dokumentacije v papirnati obliki in z digitalnim zapisom. Priložiti mora tudi dokazilo o opravljenem pogodbenem delu t.j. uradni dopis, v katerem projektant izjavlja, da je opravil vse dopolnitve in popravke po zahtevah vodje recenzije in/ali naročnika.
- Na zgoščenkah se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene mape s posameznimi načrti, v katerih je:
  - Tekst v formatu pdf,
  - Risbe pa v formatu dwg in tudi v formatu pdf,
  - Popis del in predračun v formatu xls (upoštevanje TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji cest)

Vse mora biti v nezaklenjeni obliki.

## 9.0 ZAKLJUČEK

Dokumentacija naj bo izdelana skrbno in skladno s pravili stroke.

Po pregledu je treba predati celoten projekt z vsemi tekstualnimi in grafičnimi prilogami v pdf formatu, poleg tega pa še:

- vse situacije, ki so sestavni del projekta in vzdolžne in prečne profile v ustreznem merilu, na geodetski podlagi posneti v državni izmeri, v dwg formatu,
- Popis del in predračunski elaborat v exls formatu (MS Excel) z upoštevanjem TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji cest,
- Tehnično poročilo

Pripravil:

Rajko Vecchiet univ.dipl.inž.grad  
Projekt d.d. NOVA GORICA

Konzultant:

Romuald Polanc, dipl.inž.grad.  
Projekt d.d. NOVA GORICA

Priloge:

- Izris odseka državne ceste
- Zapisnik terenskega ogleda s slikovnim gradivom

Izjava ponudnika-načrtovalca:

Izjavljamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projektne naloge

Žig:

Datum

Podpis

**Komisija za potrjevanje projektnih nalog:**

Tomaž Willenpart, dipl. inž. grad.

Ljiljana Herga, univ. dipl. inž. geol.

Aleš Gedrih, inž. grad.

Božo Kordin, univ.dipl.inž.grad.

Datum: 29-07-2019

Občina Idrija se s predlogom strinja:

Idrija, dne



Rodpis

Opomba:

Potrditev projektne naloge s strani komisije Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo ne pomeni hkrati obvezne Republike Slovenije, da tudi financira vsa v projektu predvidena dela. V kolikor je predvideno sofinanciranje, bodo deleži sofinanciranja določeni v skladu z Zakonom o cestah, predvsem deleži prometno-tehničnih ureditev, ki se nanašajo na lokalni promet pešcev, kolesarjev, dostopnost do posameznih lokacij, komunalnih in drugih zadev itd.





## IZRIS ODSEKA DRŽAVNE CESTE

ŠT. ODSEKA: 1057


DOLŽINA ODSEKA: 6871 m

IME ODSEKA: GODOVIČ-ČRNI VRH

ŠT. CESTE: 207

KATEGORIJA CESTE: R1

IME CESTE: Godovič - Črni vrh - Col - Ajdovščina







## IZRIS ODSEKA DRŽAVNE CESTE

ŠT. ODSEKA: 1058

DOLŽINA ODSEKA: 9602 m

IME ODSEKA: ČRNI VRH-COL

ŠT. CESTE: 207

KATEGORIJA CESTE: R1

IME CESTE: Godovič - Črni vrh - Col - Ajdovščina





Datum:

07.06.2019

## Zadeva: Zapisnik terenskega ogleda

Dne 07.06.2019 je bil izveden terenski ogled za potrebe priprave projektne naloge za izdelavo projekta – PZI Rekonstrukcija regionalne ceste R1-207/1057 od km 6,630 do km 6,866 in R1-207/1058 od km 0,00 do km 0,500

Prisotni:

- Rajko Vecchiet (Projekt Nova Gorica d.d.)

Naselje Črni vrh se nahaja ob regionalni cesti R1-207 na območju dveh odsekov in sicer 1057 in 1058. Odsek 1057 poteka iz smeri Godoviča in se zaključi pri odcepu lokalne ceste proti Zadlogu. Nadaljuje se odsek 1058 v smeri Cola.

Cesta je prometno relativno nizko obremenjena. PLDP za leto 2017 na odseku 1057 znaša 1760 vozil. Prevladujejo osebni vozila, nekaj je pa tudi tovornjakov s prikolico in vlačilcev, ki so za pešce predvsem pa starejše in otroke precej bolj nevarni. Obstojče vozišče je široko od 6.0 do 7.4m z obojestranskimi bankinami. Pločnikov ni, razen na območju gasilskega doma, kjer je na krajši razdalji izveden pločnik.

Na trgu ob regionalni cesti se nahaja obojestranski par avtobusnih postajališč brez vzdolžnega zamika.

Na vozišče državne ceste se na obravnavanem odseku navezuje nekaj priključkov lokalnih cest in hišni priključki, ki vodijo do posameznih stanovanjskih objektov. Priključki so večinoma neurejeni.

Na odsek 1058 v km cca 0,300 se nahaja objekt Črni vrh št. 70, ki sega v območje državne ceste, tako se vozišče lokalno zoži na manj kot 5,0m. Zaradi prehodov tovornih vozil prihaja do številnih poškodb na objektu (se ruši). Vozišče državne ceste je na tem delu precej zožano, zato je postavljena začasna prometna signalizacija (bočne ovire). Na območju objekta je s signalizacijo določen enosmerni prometni režim (odstop prednosti vozil).

Odvodnjavanje je delno urejeno in sicer je zagotovljeno pretežno z disperznim odtokom preko bankine. Meteorne kanalizacije ni zaznati, razen krajšega odsek na začetku obravnavanega območja.

Javna razsvetljava ni urejena, nahaja se le par posameznih svetilk.

Podati je potrebno ustrezeno rešitev, ki bo zagotavljala ustrezeno širino vozišča glede na projektno hitrost in funkcijo ceste. Odpraviti je potrebno zožitev v km 0,300. Pri tem je nujno predvideti rušenje problematičnega objekta Črni vrh št.70.

Predvidi se enostranski pločnik in ureditev šolskega prehoda za pešce. Urediti je vse priključke na državno cesto.

Trasa ceste naj v čim večji meri poteka po obstoječi. Predvideti je potrebno asfaltno voziščno konstrukcijo, ustrezeno odvodnjavanje, prometno signalizacijo in prometno opremo.

Vzdolž trase se po potrebi predvidi sanacija, rekonstrukcija in izvedba novih podporno-opornih konstrukcij ter prepustov.

Posodobi in uredi se razsvetljava na celotnem obravnavanem območju.

Zapisal :

Rajko Vecchiet

Priloga:

- fotografije območja



Območje odcepa proti Zalogu



Osrednji del naselja

tel.: + 386 (0)5 338 00 00 fax: + 386 (0)5 302 44 93 e - mail: [projekt@siol.net](mailto:projekt@siol.net)

Projekt d.d. Nova Gorica, podjetje za inženiring, geodezijo, urbanizem in projektiranje, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica  
Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici pod vi. št. 1/00114/00 Predsednik nadzornega sveta: Dušan Šuligoj.  
Osnovni kapital družbe: 62.690.000,00 SIT. Davčna št.: 81396589. Matična št.: 5075742



Območje objekta Črni vrh št.70

tel.: + 386 (0)5 338 00 00 fax: + 386 (0)5 302 44 93 e - mail: [projekt@siol.net](mailto:projekt@siol.net)

Projekt d.d. Nova Gorica, podjetje za inženiring, geodezijo, urbanizem in projektiranje, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica  
Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici pod vl. št. 1/00114/00 Predsednik nadzornega sveta: Dušan Šuligoj.  
Osnovni kapital družbe: 62.690.000,00 SIT. Davčna št.: 81396589. Matična št.: 5075742