


DETAJL ŽIČNE OGRAJE

SHEMA AL-u OGRAJE PO TIPU



OPIS POZICIJE:	1-Napenjalni steber	Ø 65mm
	2-Vmesni steber	Ø 50mm
	3-Diagonalna opora	Ø 50mm
	4-Sidni stebriček	Ø 50mm
	5-Alu pletivo	
	6-Napenjalna žica	Ø 4.6mm
	7-Napenjalo z roto trnom	
	8-Vodilo žice	
	9-Plastični vložek, zgornji in spodnji ali nerjaveči vijak m10	

TEHNIČNI PODATKI :

Zap. št.	TIP	H1	PLETIVO			A	C	D	F	G	H
			Vviš.	okence	Øžice						
1	10/0	1080	1000	60	2.5	1350	500	480	270	1600	1400
2	12.5/0	1330	1250	60	2.5	1600	620	610	270	1600	1200
3	14/0	1480	1400	80	2.8	1750	700	680	270	2400	2100
4	16/0	1680	1600	60	2.8	1950	800	780	270	2400	1900
5	18/0	1880	1800	60	2.8	2150	900	880	270	2400	1700
6	20/0	2080	2000	60	2.8	2400	1000	980	320	2400	1500

Razdaljo L2,L3 med stebri določiti na osnovi tlorisne situacije tako, da so razdalje na posameznih linijah enakomerne!

vsebina/ naslov risbe:
Detajli žične ALU ograje

5.11.10_2

merilo:
M 1:50

izvajalec:



št. odseka:

arh. št.:

faza/objekt:

004.2101

šifra risbe:

prostor za črtno kodo: