

POSTAVITEV CESTNEGA SMERNIKA

VOZIŠČE BANKINA

A

A=0.75m

V PRIMERU, DA JE VARNOSTNA OGRAJA PREKINJENA NA KRAJŠI RAZDALJI KOT 200m,
SE SMERNIKI POSTAVIJO V ISTO LINIJO S SVETLOBNIMI ODBOJNIKI NA VARNOSTNI OGRAJI



POSTAVITEV SMERNIKOV GLEDE NA VERTIKALNI
IN HORIZONTALNI POTEK TRASE

SREDNJI POLMER HORIZONTALNE KRIVINE	MEDSEBOJNA ODDALJENOST SMERNIKOV			
	V KRIVINI	PRVI SMERNIK	DRUGI SMERNIK	TRETJI SMERNIK
20 – 50	4	8	12	24
nad 50 – 100	8	12	24	–
nad 100 – 300	12	24	24	
nad 300 – 500	24	24	–	
nad 500	24	–		

SREDNJI POLMER VERTIKALNE KRIVINE	MEDSEBOJNA ODDALJENOST SMERNIKOV			
	V KRIVINI	PRVI SMERNIK	DRUGI SMERNIK	TRETJI SMERNIK
100 – 250	8	12	24	24
nad 250 – 800	12	24	24	–
nad 800 – 3000	24	24	–	
nad 3000	24	–		

Izdelovalec izvedbenega načrta:



APPIA d.o.o.
Leskoškova cesta 9e, 1000 Ljubljana

Številka izvedbenega načrta:

AP018-19

Številka priloge:

G.10.13

Merilo:

Vsebina načrta:

DETAJL POSTAVITVE
CESTNEGA SMERNIKA

Št. odseka:

1079

Arhivska številka:

0014.00

Faza/Objekt:

004.2101

Šifra risbe:

G.151.13

Črtna koda arhiva: