


# C 25/30 S 500-B


## OPOMBE:

- ZAŠČITNI SLOJ BETONA JE 4,0cm
- SPECIFIKACIJA JE NAREJENA ZA 1,0m DOLŽINE

## LEGENDA:



OBSTOJEČA KAMNITA ZLOŽBA



- PALICE poz. "3"  
SIDRAMO V OBSTOJEČO  
KONSTRUKCIJO V  
GLOBINO cca. 20cm IN  
JIH SIDRAMO Z  
LEPILOM npr. **HILTI**  
**HIT-HY 200**

## Palice - specifikacija

ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lgn [m]
ZAKLJUČEK KAMNITE ZLOŽBE (1 kos)					
1	600	12	6.00	1	6.00
2		10	1.50	5	7.50
3	40	16	0.40	4	1.60

## Palice - izvleček

Ø [mm]	lgn [m]	Teža enote [kg/m']	Teža [kg]
S500, Ø ≤ 12 mm			
10	7.50	0.63	4.75
12	6.00	0.91	5.47
Skupaj			10.21
S500, Ø > 12 mm			
16	1.60	1.62	2.59
Skupaj			2.59



MOZAIK

GRADBENIŠTVO, INŽENIRING

IVAN AVGUŠTIN univ. dipl. inž. grad. s.p.

GOLEK 7, 8270 KRŠKO - tel.: 07-49-03-830

iden. št. pri IZS:1514

Investitor:	DRSI, TRŽAŠKA CESTA 19,	Izdela:	AVGUŠTIN I., univ. dipl. inž. grad., IZS G-1281		
	1000 LJUBLJANA	Št. načrta:			
Objekt:	ZAKLJUČEK KAMNITE ZLOŽBE	Datum:	Semptember 2018		
		Merilo:	M 1:25	Št. lista:	1

RISBA:

**ARMATURNI/OPAŽNI NAČRT ZAKLJUČKA  
KAMNITE ZLOŽBE**