


LESTVE IN POMOŽNI VSTOPNI ELEMENT – TIP "HUBER" (vstopna odprtina 600/600 mm)



Tehnične zahteve:

Varnostna lestev in pomožni vstopni element izdelana in preizkušena v skladu z:

- DIN 3620,
- DVGW 351,
- UVV,
- VBG 74,
- obremenitev po DIN 18799 del 1

Material:

- kompletno iz nerjavečega jekla
oznaka materiala po DIN W.Nr. 1.4301,

LESTVE – označevanje in dimenzije MODEL SIS1

Šifra CS JP VO-KA	Globina jaška (m)		Št. klinov	Dolžina lestve (m)	Šifra izdelovalca HUBER
	od	do			
	0,61	0,88	3	0,61	SB3 610
	0,89	1,16	4	0,89	SB3 890
	1,17	1,44	5	1,17	SB3 1170
	1,45	1,72	6	1,45	SB3 1450
	1,73	2,00	7	1,73	SB3 1730
	2,01	2,28	8	2,01	SB3 2010
	2,29	2,56	9	2,29	SB3 2290
	2,57	2,84	10	2,57	SB3 2570
	2,85	3,12	11	2,85	SB3 2850

Št. odseka:	Arhivska številka:	Faza/Objekt:	Šifra risbe:	Črtna koda arhiva:
1275	1275.0077	004.2101	G.351	