KARAKTERISTIČNI PREČNI PREREZ - **FAZNOST IZVEDBE NA OBJEKTU**
M 1:50

opornik_I. FAZA IZGRADNJE



LEGENDA

- NOVA AB KONSTRUKCIJA
- OBSTOJEČA KONSTRUKCIJA
- RUŠENJE OBSTOJEČE KONSTRUKCIJE

GRADBENA DELA I. FAZE

- RUŠITEV PK in HODNIKA OBSTOJEČEGA DESNEGA DELA OBJEKTA
- IZVEDBA NOVEGA PODPORNEGA SISTEMA, PK IN PREH.PL. DESNEGA DELA OBJEKTA

opornik_III. FAZA IZGRADNJE



GRADBENA DELA III. FAZE

- IZVEDBA NOVEGA HODNIKA, SKUPAJ Z NAMESTITVIJO OGRAJ DESNEGA DELA OBJEKTA
- IZVEDBA HI IN ASFALTNIH PLASTI NA DESNEM DELU OBJE

opornik_II. FAZA IZGRADNJE



GRADBENA DELA II. FAZE

- RUŠITEV PK in HODNIKA OBSTOJEČEGA LEVEGA DELA OBJEKTA
- IZVEDBA NOVEGA PODPORNEGA SISTEMA, PK IN PREH.PL. LEVEGA DELA OBJEKTA
- IZVEDBA NOVEGA HODNIKA, SKUPAJ Z NAMESTITVIJO OGRAJ LEVEGA DELA OBJEKTA
- IZVEDBA HI IN ASFALTNIH PLASTI NA LEVEM DELU OBJEK

opornik_IV. FAZA IZGRADNJE



GRADBENA DELA IV. FAZE

- RUŠITEV OBSTOJEČEGA (STAREGA) PODPORNEGA SISTEMA
- IZVEDBA NOVE PROTIEROZIJSKE ZAŠČITE TERENA Z AB PLOŠČO

MATERIALI

BETONI:

- beton hodnikov in robnih vencev C30/37, XC4, XD3, XF4, PV-II, Dmax 32 mm
- beton vozišče plošče C35/45, XD1, XF2, PV-II, Dmax 32 mm
- beton stebrov in opornikov s krili C30/37, XD2, XF2, PV-II, Dmax 32 mm
- beton gred nad piloti C30/37, XC2, PV-II, Dmax 32 mm
- beton pilotov in prehodnih plošč C25/30, XC2, PV-I, Dmax 32 mm
- podložni in naklonski beton C12/15

Krovni sloj betona:

- beton hodnikov in robnih vencev a = 4,5 cm zgoraj, a = 3,5 cm spodaj
- beton vozišče plošče a = 4,5 cm
- beton stebrov in gred nad stebri a = 4,5 cm
- beton opornikov in kril a = 4,5 cm
- beton gred nad piloti a = 5,0 cm
- beton pilotov a = 9,0 cm
- beton prehodnih plošč a = 5,0 cm

ARMATURA:

- rebrasta armatura: B500(B), visoko duktilno jeklo

JEKLO:

- konstrukcijsko jeklo S235 J2, zaščiteno proti koroziji z vročim cinkanjem min 80 µm

	Dopolnjeno po recenziji in reviziji	Januar 2023	
sprememba:	opis sprememb:	datum:	podpis:

investitor: **RS Republika Slovenija Ministrstvo za infrastrukturo** Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo Tržaška 19, 1000 Ljubljana

lokacija: PETIŠOVCI

projektant: SPIT GRADBENI INŽENIRING d.o.o. Vojkova cesta 19, Solkan IDENT. ŠT.: IZS - 0893

IZS FAZA

PROMICO Družba za projektiranje, inženiring in svetovanje, d.o.o. Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija

objekt: DGD in PZI nadomestne gradnje inundacije (MS0091) v km 4,230 in rekonstrukcije mostu čez Muro (MS0090) v km 4,450 na G2-109/357 v Petišovcih
INUNADACIJA (MS0091)

podizvajalec:

opis risbe: PRIKAZ FAZNOSTI GRADNJE OB OPORNIKIH

	ime in priimek:	id. št. IZS	podpis:	vrsta načrta:
Vodja projekta	Iztok Turk univ. dipl. inž. grad.	G-0048		2/1 - NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ INUNADACIJA (MS0091)
Pooblaščeni inženir	mag. Miran Lozej univ. dipl. inž. grad.	G-0378		faza projekta: PZI merilo: 1:50 datum: oktober 2021
sodelal	Sanja Kvrgić mag. dipl. inž. grad.			št. projekta: 003-28/18 št. načrta: 003-28/18-01 šifra IZS: 2141
avtor risbe:	SPIT d.o.o., Solkan			ident. št. risbe: 003-28/18-01-G.5a št. priloge: G.5a
št. odseka: 0357	arhivska št.: 3912.00	faza/objekt: 004.2160		šifra risbe: G.231 Drhna koda:

Lokacija: Z:\VZ-TEKOČI PROJEKTI\2018-25-INO03-28-18-DGD, PZI-Most čez Muro v Petišovcih\6-PZI po recenziji\0.2.1- Vodnik- INUNADACIJA — \5-PZI- KPP- Inunadi-v13.dwg, 5_FAZNOST-ob opornikih, 15.05.2023 12:53