

Geotehnično sidro - trajno:
- 3-vrvno: Ppk = 837 kN
- vezni del sidra: L = 7 m
- prosti del sidra: L = 20 m
- naklon 25°
- rastri 2.0 m

Celoviti preizkus napenjanja (CPN):
Geotehnično sidro št. 4, 13, 20
- 4-vrvno: Ppk = 1116 kN

Merilna sidra:
Geotehnično sidro št. 7, 14

LAM BIRO
LAM BIRO, gradbeno projektiranje in nadzor, d.o.o.
Šmartno ob Paki 134, 3327 Šmartno ob Paki

Naziv	Ime in priimek	Ident.št. IZS	Podpis
Vodja projekta	Lenart UGOVŠEK, mag.inž.grad.	G-4645	
Pooblaščeni strokovnjak	Jernej REMIC, mag. inž. grad.	G-4585	
Obdelal	Jernej REMIC, mag. inž. grad.	G-4585	

Objekt	Sanacija posedka na vozišču R2-425/1245 Višnja vas - Dobrna v km 6,200			Št. proj.	821/23
				Št. elab.	GK 5-2024
				Šifra CC	
Faza	Izvedbeni načrt za izvedbo	Merilo	1:125	Datum	Januar 2024
Opis risbe	Vzdolžni profil pilotne stene	Del risbe			
		Vrsta načrta	Načrt podpornih konstrukcij		

			Investitor	
Št. odseka	Arhivska številka	Faza/objekt	Številka risbe	
1245		007.2162	G.142	
Št. priloge	5		Avtor risbe	LAM BIRO, gradbeno projektiranje in nadzor, d.o.o.
			Ident. št. risbe	